ENSELE
Produit de retraitement des coupes

Nouvel ENSELE “sans métal” a été développé par Lonza Protection du Bois pour offrir à nos clients une gamme de produits de traitement des coupes de haute performance applicables au pinceau.

Les nouveaux produits ENSELE.

A la demande de nos clients concernant les produits de traitement des coupes, Lonza Protection du Bois propose maintenant un large choix d’ENSELE. Ces produits sont destinés aux bois traités en autoclave ou en bac de trempage.

Tous nos nouveaux produits sont disponibles en pots métalliques de **5 kgs** ou de **1 kg**.

Tous les nouveaux produits ENSELE ont été approuvés par l’administration française pour une utilisation professionnelle et pour les particuliers.

Quels sont les conditionnements des produits ENSELE?

Le nouvel ENSELE est livré par lot de 2 pour les pots de 5 kgs et par lot de 6 pour les pots de 1 kg. Le conditionnement par lot de 2 ou par 6 ne peut en aucun cas être divisé.

Les commandes de 15 lots de 5 kgs de produits et les commandes de 25 lots de produit 1 kg bénéficieront d’une livraison gratuite. Pour des commandes inférieures à ces quantités, soit 150 kgs, des frais de port seront à prévoir.

Quelle est la spécification des pots d’ ENSELE?

Les produits ENSELE dernière génération sont fournis en pot métallique laqué très résistant, avec des couvercles à levier. Une étiquette de haute qualité est appliquée pour désigner la spécificité du produit ENSELE et son conditionnement. Les pots de 5 kgs ont une poignée pliable. Les pots de 1 kg et de 5 kgs ont des couvercles munis de clips en métal pour en assurer leur fermeture.

Quelle la durée de conservation du produit ENSELE?

Tous les produits ENSELE ont une durée de conservation de 18 mois à partir de la date de fabrication lorsqu’ils sont stockés à l’abri des températures extrêmes. Tous les produits ENSELE doivent être protégés du gel.

La date de fabrication est inscrite sur les pots ainsi que les renseignements utiles. Il est recommandé d’utiliser le produit dans les 6 mois suivant son ouverture.

Comment doivent être utilisés les produits ENSELE?

Tous les produits de dernière génération ENSELE doivent être appliqués à la brosse sur toutes les coupes, les encoches et les zones perforées des bois traités lors de leur utilisation ou de leur installation afin de maintenir l’intégralité de la protection du produit de préservation. Deux couches de produit non dilué doivent être appliquées en laissant le temps à la première couche d’être bien absorbée par la partie du bois coupée avant l’application de la deuxième couche.

Lors de l’application du produit, il faut prendre soin de bien traiter les noeuds ainsi que les coupes en les chevauchant. Ceci évitera d’avoir des parties non traitées.

Les bois traités en classe 4 dans les situations de contact avec le sol ou dans le sol ne doivent pas être coupés.

Tanalith™

ENSELE TANALISED

La couleur verte peut être utilisée sur vos bois traités en autoclave au TANALITH.

Tanatone™

ENSELE TANATONE

La couleur marron peut être utilisée sur vos bois traités en autoclave au TANATONE.

Resistol™

ENSELE CLEAR

LE PRODUIT INCOLORE peut être utilisé sur vos bois traités en bac de trempage au RESISTOL.

Resistol™

ENSELE VACSOL

La couleur jaune peut être utilisée sur vos bois traités en bac de trempage au RESISTOL.

Lonza

© Copyright Lonza September 2016. ™ ENSELE, TANALISED, TANATONE and VACSOL are registered trademarks of Arch Timber Protection Ltd - a Lonza company. Lonza updates its literature as and when necessary. Please ensure you have an up to date copy.