



Lacq RapidOil 2C

Lacq RapidOil 2C est un produit composé de 2 composants. Le composant A est à base d'huile végétale et est totalement sans solvant. Une seule couche vous donne la couleur du bois et la protection qu'il mérite. En ajoutant l'accélérateur sans solvant (composant B), vous accélérez le séchage de l'huile, ce qui accélère le chargement de la surface traitée. Le composant A peut également être utilisé comme huile de rénovation ou d'entretien sur des surfaces préalablement traitées avec RapidOil.

Applicable sur le bois intérieur:

- Parquet
- Dessus de table en bois
- Surfaces de cuisine en bois
- Autre bois d'intérieur

Lacq RapidOil 2C est résistant à l'eau, il convient donc également aux salles de bain et aux cuisines. Il colore et protège en une seule couche. Il a une pénétration élevée dans le substrat, ce qui rend le bois protégé de l'intérieur. De plus, le produit est composé à plus de 95% de matières premières renouvelables et offre une protection durable.

En traitement:

1. Bois non traité: poncez la surface selon les règles du bois. N'utilisez pas un grain plus fin que 120. Veuillez noter que les marques de ponçage et les irrégularités seront encore plus visibles après l'application de l'huile. Passez l'aspirateur soigneusement après le ponçage et retirez tous les résidus de poussière. Mélangez soigneusement les composants A et B et remuez bien le mélange pendant 2 minutes.
- 2.
3. Assurez-vous que la surface à traiter est sèche. Apportez une petite quantité de Lacq RapidOil 2C et étalez-la avec un chiffon ou une machine à polir avec un tampon fin beige. Travaillez dans des zones de 5 à 10 m². Laissez agir RapidOil 2C pendant quelques minutes. Retirez ensuite tout excès d'huile dans les 15 minutes par zone. Utilisez un chiffon ou un polisseur avec un tampon blanc pour cela. La surface doit être sèche au toucher! Terminez toutes les zones de la même manière.
- 4.
5. Dans un endroit bien aéré, la surface peut être nettoyée 24 à 36 heures après le traitement taxé. Après 5 jours, la surface peut être nettoyée et entretenue avec le savon nourrissant pour sols Lacq.

Faites attention! Le produit est prêt à l'emploi, alors ne le diluez pas! Après mélange, maximum 4 à 6 heures de traitement (selon la température et l'humidité).

Faites attention! Mettez toujours d'abord un échantillon pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Couverture:

Environ 30 à 50 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ. 24 heures.
Recouvrable après:	environ. 36 heures.
Min. température de traitement:	5 °C.
Max. température de traitement:	30 °C.

Nettoyage:

Nettoyez les outils avec de l'eau.

Faites attention! Versez de l'eau sur les chiffons, chiffons, etc. usagés pour éviter tout risque de brûlure.

Quantités disponibles:

0,5L et 1L.

Les informations techniques et les spécifications contenues dans cette fiche technique sont basées sur des investigations minutieuses et des années d'expérience pratique et sont fournies au meilleur de nos connaissances. Les circonstances dans lesquelles ce produit fonctionne dans la pratique utilisé peuvent entraîner de nombreuses variables. Cela permet à VLIEGENTHART BV de ne pas être tenu responsable d'éventuelles dérogations.

Couleurs disponibles:

Naturel, brun, chocolat, craie blanche, blanc crémeux, gris, gris foncé et noir.

Durée de vie:

Lacq RapidOil 2C peut être stocké dans un environnement frais et sec pendant 24 mois et dans son emballage d'origine non ouvert.

Faites attention! Si vous n'avez pas besoin de tout à la fois, ne mélangez pas les composants ensemble, car cela durcit rapidement et ne peut pas être utilisé par la suite.

Information sur la sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, veuillez consulter la fiche signalétique. La fiche signalétique est disponible sur www.lacq.eu.