



# NET-TROL® 400

## DÉSHUILEUR

### ÉLIMINE LES HUILES EN 5 MINUTES

<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• élimine les huiles en 5 minutes sur terrasses, bardages ...</li> <li>• Formule gélifiée.</li> <li>• Prêt à l'emploi.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.</li> <li>• Déshuileur gélifié.</li> <li>• Rend les huiles solubles à l'eau.</li> <li>• Prêt à l'emploi.</li> <li>• Application aisée.</li> <li>• Sans solvant - ni paraffine.</li> <li>• Biodégradable.</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extérieur.</li> <li>• S'applique sur les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus (sauf chêne châtaignier), y compris les bois composites.</li> <li>• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...).</li> <li>• Permet de retrouver l'aspect naturel du bois noirci par les huiles.</li> <li>• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...</li> <li>• Ne pas appliquer sur bois à forte remontées tanniques (Chêne, Châtaignier,...).</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Solvant type :</b> Eau.  <b>Densité (à + 18°C) :</b> 1,03 ± 0,05.  <b>Viscosité :</b> Gel.  <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable.  <b>Stockage :</b> Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé.  <b>Conditionnements :</b> 1L, 2L5, 10L.</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li> <li>• Protéger les parties qui ne seront pas traitées (particulièrement en aluminium, zinc, cuivre...).</li> <li>• Sur bois, neutralisation impérative au NET-TROL® 200* après rinçage du support.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse en nylon.</li> <li>• Gants.</li> </ul>
<b>Application</b>	<p>Appliquer une couche épaisse de NET-TROL® 400. Sur une grande surface, travailler par zones successives.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser une brosse nylon.</li> <li>• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.</li> <li>• Rincer à grande eau ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars).</li> <li>• Sur bois, de suite après rinçage sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL® 200* (voir mode opératoire).</li> <li>• Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).</li> </ul>
<b>Recommandations après application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi.</li> <li>• Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 à 6 m<sup>2</sup>/litre et par couche.</li> </ul> <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.</p>
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Stockage</b>	Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Octobre 2018

\*Même fabricant.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Pro est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70