



Lacq Huile pour Bois dur

L'huile pour bois dur Lacq est fabriquée suivant une recette authentique à base de différentes huiles végétales pour la protection et l'entretien annuel de vos meubles de jardin en bois, de votre terrasse ou de votre pont en teck, entre autres.

Applicable à:

- Bois de jardin
- Mobilier de jardin
- Pièces VI

Traitement:

1. Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez algues, mousses et tous signes du temps ou de vieillissement sur le bois avec le produit prévu à cet effet.
2. Appliquez à l'aide d'une brosse plate, d'un rouleau ou un chiffon non peluchant. Laissez pénétrer 20 minutes et enlevez le surplus à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Sur des surfaces très poreuses une seconde couche peut être appliquée sur un vernis humide.
3. A noter: Eviter de construire une épaisse couche sur le support.
4. Si des craquelures reste dans le bois après séchage complet, ceci signifie que le bois n'est pas à saturation, répétez le traitement.
5. Ne pas appliquer en dessous de 5°C et au dessus d'une humidité relative à 85%

Conseil:

- Pour restaurer un bois dur, utiliser un bon produit de rénovation.
- L'huile pour bois dur est uniquement utilisée pour imprégner, une couche épaisse ne peut déposer.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Rendement:

Environ 6 – 9 m² par litre, en fonction du pouvoir absorbant et de la dureté de la surface.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 16 heures.
Recouvrable après: environ 16 heures.
Min. température de traitement: 5 °C.
Max. température de traitement: 25 °C.

Nettoyer:

Pour éviter un risque d'enflamment du chiffon, tremper le textile utilisé dans l'eau et bien le laisser sécher à l'extérieur ou alors stocker dans une contenant scellé.

Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité: Oui
Protection en années: 5 années
Substance: Liquide

Quantités disponibles:

1L, 2,5L, 5L & 20L.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.