



Lacq Produra

Lacq Produra est un produit de protection durable et de haute qualité pour tous vos supports en bois. Produra est pauvre en solvant et contient principalement des composants naturels tels que des huiles végétales et de l'eau. Grâce à sa composition unique, Produra se transforme de l'intérieur pour une couche transparente sur le bois.

Application:

- Sections de façade
- Maisons de jardin
- Porches
- Ponçage
- Clôtures
- Escrime
- Lapins

Traitement:

1. La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Retirez les pièces détachées. Le ponçage n'est pas nécessaire, uniquement lorsqu'un résultat lisse est souhaité.
2. Remuez bien Produra avant utilisation.
3. Appliquer avec une brosse plate, un rouleau ou un pulvérisateur, pour une bonne finition. Appliquer Produra dans le sens de la longueur du grain du bois.
4. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet pendant environ 6 heures. Nous recommandons d'appliquer 2-3 couches sur du bois non traité.

Faites attention! Porter des gants de protection, des vêtements, une protection oculaire et une protection faciale. Tenir hors de portée des enfants. Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 16 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 6 heures.
Recouvrable après: environ 6 heures.
Min. température de traitement: 5 °C.
Max. température de traitement: 35 °C.

Nettoyer:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

Quantités disponibles:

1L, 2,5L & 20L.

Couleurs disponibles:

Naturel, brun, teck, blanc, vieux gris, gris, anthracite, noir, olive, argile verte, argile blanche et argile bleue.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.