



NET-TROL® 400**

DÉSHUILEUR

ÉLIMINE LES HUILES EN 5 MINUTES

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Élimine les huiles en 5 minutes sur terrasses, bardages ...• Formule gélifiée.• Prêt à l'emploi.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.• Déshuileur gélifié.• Rend les huiles solubles à l'eau.• Prêt à l'emploi.• Application aisée.• Sans solvant - ni paraffine.• Biodégradable.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• S'applique sur les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus (sauf chêne châtaignier), y compris les bois composites.• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...).• Permet de retrouver l'aspect naturel du bois noirci par les huiles.• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...• Ne pas appliquer sur bois à forte remontées tanniques (Chêne, Châtaignier,...)
Caractéristiques techniques	<p>Solvant type : Eau.</p> <p>Viscosité : Gel.</p> <p>Densité à 18°C : 1,03 ± 0,05.</p> <p>Point d'éclair : non classé inflammable.</p> <p>Conditionnements : 1 litre, 2,5 litres, 10 litres.</p> <p>Délai de stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé.</p> <p>Conditions de stockage : Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Toujours procéder à un essai préalable.• Protéger les parties qui ne seront pas traitées (particulièrement en aluminium, zinc, cuivre...).• Sur bois, neutralisation impérative au Net-trol® 200* après rinçage du support.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Brosse en nylon.• Gants.
Application	<p>Appliquer une couche épaisse de NET-TROL® 400.</p> <p>Sur une grande surface, travailler par zones successives.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utiliser une brosse nylon.• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.• Rincer à grande eau ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars).• Sur bois, de suite après rinçage sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL® 200* (voir mode opératoire).• Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

** Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi.
- Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.

Rendement

4 à 6 m²/litre et par couche.

Nettoyage du matériel d'application

Eau

Stockage

À l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d'édition

Juillet 2015.

* Même fabricant



© Jacques PALUT



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

NET-TROL® 400 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro

ADFIELDS 07/15 - RCS Tours 331 998 484