



ATM PRO

ANTI-VERDISSURES CONCENTRÉ



DESCRIPTION

- Permet de détruire les verdissures, lichens, moisissures, algues rouges et jaunes et les champignons.

PROPRIÉTÉS

- Produit très concentré.
- Formule professionnelle à effet curatif et préventif rémanent.
- Ne contient ni javel, ni acide.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, asphaltes, pavés autobloquants.
- Vertical/horizontal.

FINITION
NC

FORMAT
1L - 5L - 20L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Brosse - Rouleau
Pulvérisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Densité	1.0 ±0.05
Aspect	Liquide transparent
Point d'éclair	Non classé inflammable
Ph	7 - 8
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation
Dilution	Voir ci-dessous en fonction de l'état du support
Rendement	Jusqu'à 250 m ²
Nettoyage du matériel	Immédiatement à l'eau savonneuse
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Pour un résultat optimal, il est conseillé de supprimer au préalable les verdissures très développées par un grattage ou un brossage voire un nettoyage à haute pression.
- Protéger la végétation environnante.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort.
- Pour une meilleure efficacité, préférer la période printemps-été. Éviter l'hiver.

CONSEIL DE PRO

APPLICATION

- ATM PRO doit être dilué en fonction de l'état du support.
 - Action préventive : 1L + 49L d'eau. Peut traiter jusqu'à 250 m².
 - Action curative légère : 1L + 29L d'eau. Peut traiter jusqu'à 150 m².
 - Action curative normale : 1L + 14L d'eau. Peut traiter jusqu'à 75 m².
 - Action curative renforcée : 1L + 9L d'eau. Peut traiter jusqu'à 30 m².Appliquer en pulvérisation ou badigeonnage, en une passe généreuse en cherchant à bien imprégner le support.
- Les lichens peuvent nécessiter une double application.
- L'action sera progressivement visible jusqu'à disparition totale des micro-organismes.
- Le rinçage du support n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas eu de pluies dans les 7 jours après application, il est possible de procéder à un rinçage à l'eau sans pression ni action mécanique pour faciliter l'élimination des germes et racine morte hors du support.
- Dans le cas de pluies survenues avant 24h après l'application, l'effet risque d'être atténué et un second traitement pourrait alors être nécessaire.

SÉCURITÉ

UTILISATION : TP10.

Substances actives : Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyldiméthyles, chlorures : 304g/kg (CAS 68424-85-1), 2-octyl-2H-isothiazole-3-one : 6.7g/kg (CAS : 26530-20-1).

N° enregistrement à l'inventaire biocide : 50439.

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 11/2022.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70