



Fluxaf Graffi-Clean

Fluxaf Graffi-Clean est un dissolvant de graffitis à l'eau absolument sûr, fin, au pH neutre et lavable à l'eau. Il convient pour éliminer les types les plus courants de graffitis, de stylo-feutre, de chewing-gum et de nombreux autres contaminants indésirables de presque toutes les surfaces en une seule étape. Il ne contient ni acides ni bases, ni NMP, ni biocides ni conservateurs.

À utiliser contre les contaminants indésirables:

- Chewing-gum
- Affiches / pancartes
- Stylo, feutre et crayons de couleur
- Différents types de graffitis, fabriqués à partir de:
 - Peintures à l'huile et à la résine alkyde.
 - Latex et peintures similaires.
 - Peintures au four et à 2 composants.
 - Peintures à base d'acrylique.
 - Peintures en aérosol, entre autres, peinture automobile et cuir.

Caractéristiques:

Fluxaf Graffi-Clean est un nettoyant à base d'eau. Il est totalement inoffensif pour les humains et l'environnement, il est donc exempt de lessive et d'acide, il a donc un pH neutre. Il ne nécessite pas de phrases R (isk) et S (sécurité), ni aucun symbole de danger. Fluxaf Graffi-Clean est ininflammable, peut être lavé à l'eau claire et s'évapore à peine. Fluxaf Graffi-Clean est beaucoup plus économique à utiliser que les décapants de graffitis conventionnels à base de solvants.

Traitement:

1. Aucun prétraitement ou post-traitement du substrat enduit n'est requis. Fluxaf Graffi-Clean peut être utilisé sur presque toutes les surfaces. Lorsqu'il est utilisé correctement, la surface n'est pas affectée. Le bois, la pierre, le marbre, etc. ne se décolorent pas et la plupart des plastiques ne sont pas affectés par Fluxaf Graffi-Clean. Cependant, comme toujours, les métaux peuvent se corroder.
2. Le temps d'exposition correct est essentiel. Plus Fluxaf Graffi-Clean agit longtemps, plus il pénètre profondément dans la couche supérieure et (éventuellement) la couche inférieure. Nous recommandons toujours de traiter d'abord un échantillon. Pour une utilisation sur des surfaces poreuses, le temps d'exposition peut être plus long que sur des surfaces lisses.
3. Si vous souhaitez éliminer les graffitis sans affecter la couche de peinture sous-jacente, laissez le Fluxaf Graffi-Clean agir pendant un court instant, puis retirez les graffitis avec un chiffon humide.
4. Sur les surfaces très sensibles, appliquez le Fluxaf Graffi-Clean sur la surface enduite avec un chiffon humide et essuyez avec de l'eau après quelques secondes.

Faites attention! Mettez toujours d'abord un échantillon pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Des mesures de précaution:

- Fluxaf Graffi-Clean est totalement sans danger pour la santé et l'environnement.
- Il ne produit pas de vapeurs dangereuses.
- Il est principalement à base d'eau et ne contient ni acides ni bases et aucun solvant (nocif).
- Il n'a pas non plus de valeur MAC, de sorte que les graffitis et autres contaminants indésirables peuvent être éliminés en toute sécurité par les utilisateurs professionnels et les particuliers.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

- Étant donné que Fluxaf Graffi-Clean ne contient pratiquement pas de solvants, il peut également être utilisé à l'intérieur et aucune ventilation supplémentaire n'est nécessaire.
- Vous devez bien sûr utiliser Fluxaf Graffi-Clean avec bon sens, comme porter des vêtements de travail normaux lors de son utilisation.
- Protégez vos yeux avec des lunettes de sécurité en cas d'éclaboussures et portez des gants (en latex) appropriés en cas de contact prolongé avec la peau.
- Si le produit est avalé, rincez-vous la bouche avec de l'eau. En cas d'éclaboussure sur les vêtements ou d'autres zones indésirables, rincer immédiatement à l'eau.

Nettoyer:

Les résidus nettoyés (peinture, etc.) doivent être éliminés comme de (petits) déchets chimiques, conformément aux règles et réglementations du gouvernement local.

Caractéristiques techniques:

Caractéristiques techniques:	Graffi-Clean
Poids spécifique, kg / m ³ 25 °C, env.1000	1000
Teneur en COV:, g / l 230	230

Quantités disponibles:

0,5L, 5L & 20L.

Durée de Conservation:

Fluxaf Graffi-Clean peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 10 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.